
Sélection Hygiène



Lave-mains inox autonome

- Pompe à pied
- Roulettes à bandage caoutchouc pour déplacer le lave-mains
- Cuve ø 350 mm, dossier H-450 mm
- Livré avec distributeur de savon inox, distributeur d'essuie-mains, 2 jerricans, bonde inox et bouchon
- Ne nécessite ni arrivée d'eau, ni évacuation, ni électricité

	Dim.	Réf.
Lave-mains autonome	400x420x850/1300	16286



16286



Lave-mains autonome économique

- Construction en inox avec habillage sur 3 côtés
- Cuve inox 320x260x140 mm
- Arrivée d'eau par pompe à pied
- Dossier H-261 mm
- Facile à déplacer grâce aux 2 roues fixes ø 40 mm et à l'arceau en tube en partie supérieure
- Fourni avec 2 jerricans amovibles de 15 litres (1 pour l'eau propre, 1 pour l'eau sale)
- 1 fente latérale pour fixer une poubelle optionnelle 15 litres

	Dim.	Réf.
Lave-mains autonome éco	401x328x1227	LMA-ECO
Poubelle amovible 15 L en PP avec couvercle basculant sur support inox	300x235x405	POUB-LMA-ECO



LMA-ECO



Lave-mains inox à commande fémorale

- Lave-mains adossé avec panneau basculant en inox
- Mitigeur EC/EF
- Dossier monobloc plié
- Bonde, siphon, col de cygne, flexible fournis
- Cuve inox AISI 304, 330x230x130 mm
- Distributeur de savon non fourni (accessoires page 95)
- LMDE : robinet électronique avec alimentation mixte : 4 piles AA fournies et secteur (double alimentation obligatoire)

	Dim.	Réf.
Commande fémorale	400x340x560	LMD
Robinet électronique	400x340x560	LMDE



LMD



LMDE

Support inox + poubelle pour lave-mains LMD

- Support inox à visser sous le lave-mains réf. LMD (non compris)
- Poubelle en polypropylène gris 12 L à poser sur le support

	Réf.
Support inox + poubelle 12 L à accrocher sous lave-mains ref. LMD	SUP2-POP



SUP2-POP



Lave-mains éco inox dossier H-50 mm

- Bonde et siphon PVC
- Dotation et robinetterie col de cygne commande à tige et mitigeur EC/EF
- Cuve en inox AISI 304 330x230x130 mm

	Dim.	Réf.
Commande fémorale par tige	380x310x190	LME




LME



Robinet électronique avec pile

- Corps en métal moulé injecté chromé
- Alimentation électrique: pile lithium 6 Volts type CRP2 dans boîtier externe IP65 étanche (durée de vie de 5 ans à raison de 125 000 déclenchements par an ou 400 par jour)
- Voyant d'alerte batterie faible
- Alimentation hydraulique : ½" (15x21) eau froide ou pre-mixée
- Jet douchette régulé à 1,9 L/min à 3 bars
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes
- Fourni avec 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle, 1 électrovanne externe, 1 alimentation (pile) et 1 joint filtre



	Dim.	Réf.
Robinet électronique EF à pile	126x132	57034

Distributeur de savon ou gel hydroalcoolique

	Cap (L)	Dim.	Réf.
Manuel à fermeture à clé	0,85	105x115x182	46820C



46820C

Distributeur d'essuie-mains central

- Distributeur à fixer au mur (vis et chevilles fournies)
- Capot transparent en ABS
- Système de fermeture à clé
- Pour bobines ø 200xH-200 maxi (non fournies)
- Distribution régulée feuille par feuille

Dim.	Réf.
213x210x356	JRY20



JRY20




JRY20

Boîte inox distributrice de gants ou mouchoirs

- À poser ou à fixer au mur

Dim.	Réf.
237x132x86	52055



52055

Brosse à ongles

- Support en polypropylène
- Fibre en polyester 45 mm
- Résistance thermique aux températures de -80°C à +135°C

	Réf.
2 faces 90x32 mm	501



501

Brosse à ongles avec chaîne inox

- Brosse multi-usage
- Chaîne inox L- 1 mètre avec 2 crochets en «S»

	Réf.
Brosse à ongles avec chaîne inox	500



500

Bac à déchets inox roulant avec couvercle à pédale

- Couvercle démontable commandé par pédale
- 2 roulettes fixes

Litrage	Dim.	Réf.
50	∅ 390xH-615	90 053 0615
105	∅ 460xH-700	90 052 0700



90 053 0615

90 053 0615

Porte-sacs mobile inox caréné 100 L à ouverture frontale

- Habillage inox 4 faces
- Avec couvercle inox à pédale
- Ouverture frontale à charnières avec système de blocage par loquet permettant une extraction complète du sac de 100 à 130 litres
- Ouverture de la façade à 90° pour un nettoyage aisé
- Élastique de maintien du sac
- 2 roues lisses ∅ 150 mm
- Poignée de transport

Capacité	Dim.	Réf.
Sacs de 100 à 130 litres	370x560x890	PSMC100-OF



PSMC100-OF

PSMC100-OF

Poubelles réfrigérées

- Construction inox intérieur et extérieur
- Réfrigération ventilée +4/+10°C groupe logé
- Contenance : 1 ou 2 poubelles de 120 L selon modèle (non fournies)
- Portes avec système de fermeture automatique
- Joint magnétique remplaçable sans outil
- Isolation 45 mm (mousse de polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- À utiliser en intérieur uniquement

 Réfrigération ventilée



CDR-1

CDR-1

	Dim. Ext.	Dim. Int.	V	kW	kg	Gaz réfrigérant	Réf.
1 porte 311 L	520x630x950	832x745x1092	230 V mono	0,3	85	R600a	CDR-1

Pensez-y! Poubelle 120 L

	Dim.	L	Réf.
Poubelle 120 L	480x550x960	120	PB-810120



Lave-semelles manuels

- Construction inox AISI 304
- Arrivée d'eau 1/2"
- Évacuation d'eau : PVC ø 50 mm
- Mise en marche par pression sur la pédale

	Dim.	Réf.
Manuel	410x503x348/603	550101



550101

Centrales de nettoyage carénées mono-produit

- Coque en PVC thermoformé, conception HACCP
- Venturi robuste, simple, efficace avec peu de maintenance
- Vanne antipollution filtrante
- Pistolet avec protection anti-choc élevée, résistant 80°C - 25 bars
- Tuyau de lavage de qualité alimentaire, résistant 70°C - 20 bars
- Centrale livrée avec un kit de raccordement complet, un support bidon 5 litres et un pistolet anti-choc
- Centrale livrée sans mitigeur thermostatique

	Réf.
Centrale avec tuyau 15 m	CN1P-15
Centrale avec tuyau 20 m	CN1P-20

Toutes nos centrales et postes de nettoyage sont conformes à la norme ACSE NF EN 1717 (protection du réseau d'eau potable) grâce à un double clapet avec décharge



CN1P-15



Postes de nettoyage sans carénage mono-produit

	Réf.
Poste de nettoyage avec tuyau 15 m	PN1P-15



PN1P-15



Armoire à pharmacie 1 porte métal

- Corps, porte et étagères en acier époxy
- 2 étagères en métal
- Fermeture sécurisée par serrure à clefs
- Fixation murale (visserie fournie)
- Livrée sans kit de soins

Dim.	Réf.
360x150x450	107001



107001

Armoire à pharmacie 2 portes métal

- Corps et portes en acier époxy
- 3 étagères en métal dans le corps + 3 dans chaque porte
- Fermeture sécurisée par serrure à clefs
- Livrée sans kit de soins
- Livrée avec fixation murale

Dim.	Réf.
500x245x500	13509



13509

Thermomètre infrarouge

- -50° à +280°C/-58° à +536°F
- Double échelle : °C/°F
- Résolution : 0.1°
- Précision ±2% ou ±2°C
- Emissivité fixe : 0.95
- Ratio de la distance : 12/1
- Data Hold
- Rétro-éclairage
- Certificat d'étalonnage sur demande
- Avec sacoche
- 2 piles AA (non incluses)



271452

Réf.

271452

Armoires de stérilisation à tubes UV

- Construction en inox
- Minuterie 0 à 60 min
- Tubes UV
- Grilles de protection des lampes UV contre les coups de couteaux
- Porte plexiglas transparent fumé
- Fermeture de porte magnétique
- Interrupteur de coupure porte ouverte
- Alimentation électrique: 230 V mono
- 2 types de porte-couteaux :
 - Panier amovible
 - Barre aimantée



AAC50A

AAC50P

	Dim.	V	kW	Réf.
Armoire avec barre aimantée, 10 couteaux	350x125x590	230 mono	0,08	BUD-AAC25A
Armoire avec barre aimantée, 20 couteaux	440x125x590	230 mono	0,08	BUD-AAC50A
Armoire avec support panier, 14 couteaux	350x125x590	230 mono	0,08	BUD-AAC25P
Armoire avec support panier, 20 couteaux	440x125x590	230 mono	0,08	BUD-AAC50P
Lampe de recharge UV 8 W				UV-BUD-AAC

Poteaux file d'attente avec cordon

- Poteau inox ø 50, socle ø 320, hauteur 950 mm
- Cordon synthétique L-1500 mm avec 2 mousquetons inox
- Poids : 8 kg

	Dim.	Réf.
Poteau inox	320x950	COL10A
Cordon rouge	L-1500	2X608A+607/1
Cordon bleu	L-1500	2X608A+607/4



COL10A

2X608A+607/1

2X608A+607/4

Poteau file d'attente avec sangle

- Poteau tout inox ø 65 mm, socle ø 360 mm, 9 kg
- Sangle extensible de L-2000 mm maximum

	Dim.	Réf.
Sangle rouge	360x940	55512
Sangle noire	360x940	19114-N



55512

19114-N



Retrouvez notre catalogue complet sur www.L2Gfrance.fr

L2G

17 avenue du 24 août 1944 - BP 90690

69960 Corbas - FRANCE

Tél : +33(0)4 72 23 35 00 - Fax : +33(0)4 72 23 23 99